


Anbauanleitung

LED Arbeitsscheinwerfer Art.-Nr. 20213




Befestigungsmöglichkeit,
Verstellung in der Neigung möglich



(D) 9 x 3 = 27 Watt, Spannung DC 10-30 V. Arbeitsscheinwerfer für Baumaschinen und selbstfahrende Arbeitsmaschinen.

Achtung! Nicht für den öffentlichen Strassenverkehr zugelassen! Fixieren Sie den Scheinwerfer mit der beiliegenden Befestigung auf oder an der Karosserie des Fahrzeuges. Stellen Sie die elektrische Verbindung durch das Anschlusskabel her: Rot an + (Plus) und Schwarz an – (Minus) anschliessen.



(NL) Fitting methode, Aanpassing van de helling mogelijk.

Fix the lamp with the included mounting on or near the body of the vehicle. Make the electrical connection through the connection cable:
Red to + and Black to – connect.

Attention ! Ce produit n'est pas homologué pour la circulation routière! Fixer la lampe avec le montage inclus sur ou près du corps du véhicule. Faire le raccordement électrique par le câble de connexion: rouge + et noir – connecter.

Bevestig de lamp met de meegeleverde montageop of nabij de carrosse-rie van het voertuig. Maak de elektrische aansluiting via de aansluitkabel:
Rood tot + en Zwart op – aan te sluiten.

Berger+Schröter GmbH
Am Hofe 9 - 58640 Iserlohn
GPSR@berger-schroeter.de
b2b.berger-schroeter.de